



XUK2ARCNL10T (43 541 54)

XUK sender 20-264AC/DC 2m kab.



[Last ned produktdatablad for XUK2ARCNL10T](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type spenningsforsyning	AC/DC
Ledningsnett teknikk	2-wire
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	10 m
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand	30 m need a receiver
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
[Us] merkespenning	24...240 V AC/DC
Svitsjekapasitet i mA	3 A $\cos \varphi = 1$ for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V

Komplementær



Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	45 m
Pluggbare inganger	Test by emission breaking
Status LED	1 LED grønn spenning på
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Switching frequency	≤ 250 Hz
Spenningsfall	≤ 1.5 V lukket tilstand
Strømforbruk	≤ 35 mA (ubelastet)
Forsinkelse første oppstart	< 60 ms
Forsinkelses respons	< 25 ms
Forsinkelse re-etablering	< 25 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Dybde	18 mm
Høyde	50 mm
Bredde	50 mm

Miljø



Produktsertifikater	CE CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6

Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 double insulation IEC 60529

Bærekraftig



Skjul

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig