

Mer om XUAH0203

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUAH0203**
FOTOCELLE Ø8MM SENDER

EI-nummer: 4394144
EAN: 3389110427141

Last ned produktdatablad for XUAH0203 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application assembly
Sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn	XUA
Sensor design	Sylindrisk M8
Føler system	Thru beam
Materiale	Metall
Line of sight type	Aksiell
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Stråling	Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand	2 m thru beam trenger en mottaker
Komplementær	
Kapslingsmateriale	Fornikket messing
Materiale i linse	PMMA
Pluggbare inganger	Test by emission breaking
Kabelsammensetning	3 x 0,14 mm²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kabelens ytre diameter	3,5 mm
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Strømforbruk	<= 15 mA
Maximum delay first up	20 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Diameter	8 mm
Lengde	48 mm
Vekt	0,05 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP65 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months