

Mer om XUYBCO989SP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUYBCO989SP****POL.REFLEKS R.LYS PNP SN=1.5m M8PL**

EI-nummer: 4394193

EAN: 3389119007047

[Last ned produktdatablad for XUYBCO989SP](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Sensor design	Miniature
Føler system	Polarisert refleks
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M8, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	Conveyor system and access control series
Stråling	Red LED, pulsed
[Sn] nominelle føleavstand	1 m polarisert refleks 4 m thru beam 0,08 m diffuse with background suppression 0,25 m diffuse with adjustable sensitivity
Komplementær	
Kapslingsmateriale	ABS
Materiale i linse	PMMA
Cover material	PUR
Pulse frequency	6 kHz
Type utgang	Solid state
[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V på 100 mA (lukket tilstand) <1 V på 10 mA (lukket tilstand)
Strømforbruk	< 25 mA ubelastet
Maximum delay response	1 ms
Vekt	0,061 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CULus CE
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months