

Mer om XUKC1PSMM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUKC1PSMM12****Fotocel sortere 3 farger plst.**

EI-nummer: 4347050
EAN: 3389110702125



Last ned produktdatablad for XUKC1PSMM12

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Produktspesifikk applikasj on	Farge
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Diffuse
Stråling	White LED
[Sn] nominelle føleav stand	20 mm diode Ø 4 mm
Materiale	Plast
Type spenningsforsyning	DC
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 adjustable through 90°, 8 pins

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS
Materiale i linse	Glass
Type of colour processing	RGB
Type utgang	Solid state
Output function governance	Light on
Pluggbare inganger	Synchro + locking
Signalfunksjon	4 segmenter display
Status LED	Output state OUT: 1 LED (Gul) Output active: 3 LEDs (grønn)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (reverse polarity, overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (luket tilstand)
Strømforbruk	<= 60 mA ubelastet
Tidsforsinkelsesområde	10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 5 ms
Maximum delay response	0,335 ms
Maximum delay recovery	0,335 ms
Oppsett	Tolerance level Operating mode Sensitivity adjustment with teach mode

Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	25 mm
Vekt	0,085 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE CULus
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 0.5 mm (f = 10...55 Hz) on the 3 axes i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) for 6 shocks on each axis i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months