



XUK1ARCNL2H60 (43 941 56)

XUK f/refl.AC/DC no/nc 2m kab.



[Last ned produktdatablad for XUK1ARCNL2H60](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application tertiary sector
Sensor type	Photo-electric sensor
Produktspesifikk applikasjon	Access detection
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Tilleggsinformasjon	French/english leaflet
Materiale	Plast
Føler system	Refleks
Stråling	Infrarød Refleks
[Sn] nominelle føleavstand	7 m with 50 x 50 mm reflector
Ledningsnett teknikk	5-wire
Kabellengde	2 m

Komplementær

 Skjul

Sammensetning	50 x 50 mm reflektor Festebrakett Montering veiledning Reflex system photo-electric sensor
Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PMMA
Type utgangssignal	Discrete
Utgangstype	Relé
Digitale utganger	1 C/O
Output function governance	Lys
Elektrisk tilkobling	Kabel
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Status LED	1 LED for output state
Type spenningsforsyning	AC/DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC/DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Utgangsspenning	250 V AC
Svitsjekapasitet i mA	3 A
Switching frequency	< 20 Hz
Strømforbruk i W	2 W
Forsinkelse første oppstart	<= 60 ms
Forsinkelses respons	<= 25 ms
Forsinkelse re-etablering	<= 25 ms
Vekt	0.3 kg

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater	CE CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 (dobbel issolasjon) i henhold til IEC 60529

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0927 - Schneider Electric declaration of conformity