

Mer om XUYP2945S

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUYP2945S****FOTOCELLE BAKGRUNNSAVBL. 2kanal**

EI-nummer: 4394247
EAN: 3389119007252

[Last ned produktdatablad for XUYP2945S](#)[3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUY
Sensor design	Compact
Føler system	Diffuse with background suppression
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP and NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	2 channels triangulation Control of filling Detection of object on conveyor against reflective background
Stråling	Infrared LED, modulated
[Sn] nominelle føleavstand	50...600 mm
Komplementær	
Kapslingsmateriale	Glass impregnated nylon
Type utgang	Solid state
Status LED	Output state: 1 LED (grønn)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	> 370 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (lukket tilstand)
Strømforbruk	< 1.5 mA ubelastet
Maximum delay response	1,8 ms
Maximum delay recovery	1,8 ms
Vekt	0,135 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Imunitet	10000 lux natural light 1300 lux incandescent bulb
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months