

## Mer om XZCP0266L10

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XZCP0266L10**  
Plugg/kabel Ø8/3p hun vinkel 10m

EI-nummer: 4300867  
EAN: 3389110763003



Last ned produktdatablad for XZCP0266L10 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør     |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors |
| Serie navn                      | Generelt formål      |

## Komplementær

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Elbowed female connector Ø 8 mm, 3 pins |
| Montering av kabelklemme      | Clip-on                                 |
| Status LED                    | Uten                                    |
| Kabellengde                   | 10 m                                    |
| Kabelens ytre diameter        | 5,2 mm                                  |
| Kabelsammensetning            | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                |
| Wire insulation material      | PUR                                     |
| [Ue] merkespenning            | 60 V AC<br>75 V DC                      |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                     |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                               |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                    |
| Vekt                          | 0,215 kg                                |

## Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP67<br>IP65                              |
| Produktsertifikater              | CULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                            |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|