

Mer om XC2JC163

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XC2JC163 ENDEBRYTER METALL 1POL 1 C/O

EI-nummer: 4306326
EAN: 3389110606836



Last ned produktdatablad for XC2JC163

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	For krevende bruksområder
Kortnavn utstyr	XC2J
Type kropp	Fast
Hode type	Plunger head
Materiale	Metall
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Side plunger metall
Bryter påvirkning	On end
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 direction
Antall poler	1
Driftsområde kontakter	Momentan
Minimum kraft for utløsning	26 N
Maksimum aktiverings hastighet	0,5 m/s
Nøyktighet	0.01 mm with 1 million operating cycles

Komplementær

Festemetode	Med kropp
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kabelinngang	1 entry incorporating cable gland, ytre diameter kabel: 6...13,5 mm
Kontaktens isolasjonsform	Za
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Uten
Minimum aktiverings hastighet	0,001 m/min
Kontakt angivelse	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60947-5-1 500 V i samsvar med NF C 20-040 gruppe C 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, drift rate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid	30000000 sykluser

Bredde	40 mm
Høyde	112 mm
Dybde	41 mm
Vekt	0,6 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Miljø	
Støtmotstand	25 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP657 i samsvar med NF C 20-010
IK beskyttelsesklasse	IK08
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Produktsertifikater	CSA NEMKO DEMKO
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 IEC 60337-1 UL 508 VDE 0660-200 CSA C22.2 No 14
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months