

Mer om XMLB035A2C11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XMLB035A2C11

Pressostat 3 5-35 bar

EI-nummer: 4306605

EAN: 3389110756395



Last ned produktdatablad for XMLB035A2C11 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XM
Produkt eller type komponent	Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr	XMLB
Pressure rating	35 bar
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Type elektrisk krets	Styrekrets
Skala type	Adjustable differential
Local display	Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	3,5...35 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	1,8...32,45 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling	20 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press	80 bar
Destruksjons trykk	160 bar
Tryktpåvirker	Membran
Materialer i kontakt med fluidet	Sinklegering Nitrile Messing
Kapslingsmateriale	Sinklegering

Komplementær

Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	45 bar
Tilkoblingsklemme type	4 klemmer
Nøyktighet	2 %
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontaktmateriale	Sølvkontakter
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Instillingsområde	Ekstern
Høyde	113 mm

Dybde	75 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,745 kg
Miljø	
Standarder	UL 508 CE EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	EAC UL CCC BV LROS (Lloyds register of shipping) CSA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftsposisjon	Alle posisjoner
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	770 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	11,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	13
Forpakning 2 vekt	10,372 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months