

## Mer om ZCD39

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCD39****Met.kropp 1no/2nc mom.kont**

EI-nummer: 4350584  
EAN: 3389110185461



Last ned produktdatablad for ZCD39 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                          |
| Serie navn                   | Standard compact                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Limit switch body                                                                                                                                                                                                    |
| Kortnavn utstyr              | ZCD                                                                                                                                                                                                                  |
| Design                       | Compact                                                                                                                                                                                                              |
| Type kropp                   | Fast                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilhørende hode              | ZCE28<br>ZCEH0<br>ZCE10<br>ZCE08<br>ZCE07<br>ZCE67<br>ZCE64<br>ZCEH2<br>ZCE27<br>ZCE01<br>ZCE65<br>ZCE02<br>ZCE05<br>ZCE14<br>ZCE11<br>ZCE29<br>ZCE63<br>ZCE21<br>ZCE09<br>ZCE24<br>ZCE13<br>ZCE66<br>ZCE06<br>ZCE62 |
| Materiale kropp              | Zamak                                                                                                                                                                                                                |
| Antall poler                 | 3                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                          |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                                                                                                                                                                                             |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assosiert forbindelse komponent | ZCDEP16<br>ZCDEP20<br>ZCDEG11<br>ZCDEG13<br>ZCDEF12<br>ZCDEN12                                                                                                    |
| Elektrisk tilkobling            | Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²                                                                                                    |
| Kontaktens isolasjonsform       | Zb                                                                                                                                                                |
| Kontaktmateriale                | Sølvbelagte kontakter                                                                                                                                             |
| Positiv åpning                  | Med                                                                                                                                                               |
| Minimum aktiverings hastighet   | 0,01 m/s                                                                                                                                                          |
| Kontakt angivelse               | R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14<br>400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                        |
| [Uimp] Nominell impulsspenning  | 4 kV i samsvar med IEC 60664<br>4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortslutningsvern                | 6 A kassett sikring, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrisk levetid                | 5000000 sykuser, DC-13 120 V, 1 W, drift rate<br><60 cyc/min, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC<br>60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13 24 V, 3 W, drift rate<br><60 cyc/min, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC<br>60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13 48 V, 2 W, drift rate<br><60 cyc/min, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC<br>60947-5-1 appendix C |
| Bredde                           | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                            | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                            | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktkompatibilitet            | XCKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs<br>RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |