

## Mer om XZCP1141L20

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XZCP1141L20

### Plugg/kabel M12/4p hun rett 20m

EI-nummer: 4300891  
EAN: 3389110963519



Last ned produktdatablad for XZCP1141L20 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør     |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors |
| Serie navn                      | Generelt formål      |

##### Komplementær

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Straight female connector M12, 4 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på                               |
| Collar material               | Metall                                |
| Status LED                    | Uten                                  |
| Kabellengde                   | 20 m                                  |
| Kabelens ytre diameter        | 5,2 mm                                |
| Kabelsammensetning            | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| Wire insulation material      | PUR                                   |
| [Ue] merkespenning            | 250 V AC<br>300 V DC                  |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                   |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                             |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                  |
| Vekt                          | 0,115 kg                              |

##### Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP67<br>IP69K<br>IP65                     |
| Produktsertifikater              | CULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

##### Bærekraftig

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                            |

##### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|