

Mer om XMAV25L2135

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XMAV25L2135****3,5-25BAR,UTV.JUST.TRANS.DEKS.**

El-nummer: 4300906

EAN: 3389110249255



Last ned produktdatablad for XMAV25L2135

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMA
Trykksensor størrelse	25 bar
Kontakttype og -sammensetning	1 C/O momentan
Controlled fluid	Luft (0...70 °C) Fresh water (0...70 °C) Sea water (0...70 °C)
Væske tilkoblingstype	G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Kabelinngang	2 oppføringer tappet for Pg 13,5 kabelgjennomføring i samsvar med NF C 68-300
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 1...2 x 2.5 mm ²
Type elektrisk krets	Styrerets
[In] merkestrøm	3 A (U _e = 120 V), AC-15, B300 1,5 A (U _e = 240 V), AC-15, B300 0,1 A (U _e = 250 V), DC-13, R300
Instillingsområde	Ekstern
Farge på dekselet	Transparent
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Skala type	Fixed differential
Local display	Uten
Kapslingsmateriale	PC impregnert med Lexan 123
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	3,5...25 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,1...20,5 bar
Trykkpåvirker	Membran
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	4,5 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	3,4 bar
Destruksjons trykk	100 bar
Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Maksimalt tillatt utilsiktet press	56,25 bar

Komplementær

Høyde	133 mm
Bredde	57 mm
Dybde	97,5 mm
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	31,25 bar
Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG (gl)
Maximum operating rate	10 cyc/mn
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1

Elektrisk levetid	1000000 sykler, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
Mekanisk levetid	1000000 sykler
Nøyktighet	3,5 %
Vekt	0,65 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CE
Produktsertifikater	CSA CCC UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 536
IP-grad	IP54 i samsvar med EN/IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months