

## Mer om ZCEF2

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZCEF2****Hode M12 metallstempel m/hjul**

EI-nummer: 4350602  
EAN: 3389110191028



Last ned produktdatablad for ZCEF2 3D CAD Modell

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serie navn                       | Standard størelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent     | Limit switch head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kortnavn utstyr                  | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hode type                        | M12 plunger head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktkompatibilitet            | XCKT<br>XCKP<br>XCKD<br>XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilhørende kropp                 | ZCMD81L2<br>ZCMD41L2<br>ZCMD25L1<br>ZCMD21M12<br>ZCMD39L1<br>ZCMD29L2<br>ZCMD37L5<br>ZCMD21L2<br>ZCMD41L5<br>ZCMD61M12<br>ZCMD29C12<br>ZCMD25L2<br>ZCMD21C12<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD29L5<br>ZCMD81L1<br>ZCMD37L2<br>ZCMD21L5<br>ZCMD29L1<br>ZCMD39L2<br>ZCMD61C12<br>ZCMD81L5<br>ZCMD25L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD69C12<br>ZCMD39L5<br>ZCMD41L1 |
| Bevegelse av hode                | Linjær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type arm/stempel                 | Roller plunger fjærretur metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilnærmings type                 | Lateral approach, 2 retninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Komplementær                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bryter påvirkning                | Med 30° kam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Positiv åpning                   | Med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miljø                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miljøegenskaper                  | Standard miljø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bærekraftig                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantiperiode                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |