



XCKD2128M12 (43 508 45)

Arm/hjul plast.hor.no/nc.M12



[Last ned produktdatablad for XCKD2128M12](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller komponent type	Limit switch
Kortnavn utstyr	XCKD
Sensor design	Compact
Type kropp	Fast
Hode type	Plunger head
Materiale	Metall
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Spring return roller lever plunger thermoplastic
Tilnærmings type	Lateral or vertical approach 1 direction
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

 Skjul

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Elektrisk tilkobling	Male connector M12 5 pins
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Positiv åpning	Med
Positiv åpning minimum kraft	18 N
Minimum kraft for utløsning	6 N
Maksimum aktiverings hastighet	1 m/s
Nøyktighet	0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 50 V, AC-15 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A på 50 V, DC-13 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	4 A
[Ui] isolasjonsspenning	60 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	0.8 kV i henhold til IEC 60664 0.8 kV i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsvern	4 A av gG kassett sikring
Elektrisk levetid	5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate: <= 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate: <= 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid	15000000 sykluser
Bredde	31 mm
Høyde	65 mm
Dybde	30 mm
Vekt	0.205 kg

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
---------------------------	------------------------

Miljø

 Skjul

Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
--------------	---

Vibrasjonsmotstand	25 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
--------------------	---

IK beskyttelsesklasse	IK06 i henhold til EN 50102
-----------------------	-----------------------------

Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i henhold til IEC 61140 Klasse I i henhold til NF C 20-030
-------------------------------------	--

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Overflatebeskyttelse	TC
----------------------	----

Produktsertifikater	CCC CSA UL
---------------------	------------------

Standarder	EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
------------	---

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---