

## Mer om XCKJ110511

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XCKJ110511

### Endebryte kort arm/rulle

EI-nummer: 4306330  
EAN: 3389110645859



Last ned produktdatablad for XCKJ110511

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XC                                                             |
| Serie navn                   | Standard størrelse                                                      |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                                                            |
| Kortnavn utstyr              | XCKJ                                                                    |
| Sensor design                | Form A i samsvar med CENELEC EN 50041                                   |
| Type kropp                   | Plugg-inn kropp                                                         |
| Hode type                    | Dreie hode                                                              |
| Materiale                    | Metall                                                                  |
| Materiale kropp              | Zamak                                                                   |
| Materiale hode               | Zamak                                                                   |
| Festemetode                  | Med kropp                                                               |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                                                   |
| Type arm/stempel             | Spring return roller lever termoplast                                   |
| Tilnærmings type             | Lateral approach, 1 or 2 programmable direction                         |
| Kabelinngang                 | 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, yttre diameter kabel: 9...12 mm |
| Antall poler                 | 1                                                                       |
| Kontakttype og sammensetning | 1 C/O                                                                   |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                                                |

##### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryter påvirkning                          | Med 30° kam                                                                                                                                   |
| Elektrisk tilkobling                       | Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²                                                                                 |
| Kontaktens isolasjonsform                  | Zb                                                                                                                                            |
| Antall trinn                               | 1                                                                                                                                             |
| Positiv åpning                             | Uten                                                                                                                                          |
| Minimum torque for tripping                | 0,25 N.m                                                                                                                                      |
| Maksimum aktiverings hastighet             | 1,5 m/s                                                                                                                                       |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                          |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 300 V i samsvar med UL 508<br>500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                    |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 6 kV i samsvar med IEC 60664<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                |
| Kortslutningsvern                          | 10 A kassett sikring, type gG                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid                | 5000000 sykuser, DC-13, induktiv belastningstype, 120 V, 4 W, drifttrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 10 W, drifttrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 7 W, drifttrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Mekanisk levetid                 | 30000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bredde                           | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Høyde                            | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                            | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vekt                             | 0,48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1        | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 i samsvar med EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 61140<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL<br>CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-1<br>UL 508<br>CENELEC EN 50041<br>EN 60204-1<br>EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enhets type forpakning 1         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forpakning 1 vekt                | 512 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde               | 4,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde              | 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde              | 12,8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enhets type forpakning 2         | S01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall enheter forpakning 2      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forpakning 2 vekt                | 4,797 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forpakning 2 høyde               | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 bredde              | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Garantiperiode |           |
|----------------|-----------|
| Garanti        | 18 months |