



XCKP2106M12 (43 508 70)

Endebryter metall pisk M12



Last ned produktdatablad for XCKP2106M12



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller komponent type	Limit switch
Kortnavn utstyr	XCKP
Sensor design	Compact
Type kropp	Fast
Hode type	Multi-directional head
Materiale	Plast
Materiale kropp	Plast
Materiale hode	Zamak
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Flerveis
Type arm/stempel	Spring return cat"s whisker
Tilnærmings type	Multi-directional approach
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

 Skjul

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Elektrisk tilkobling	Male connector M12 4 pins
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Positiv åpning	Uten
Minimum torque for tripping	13 N.m
Maksimum aktiverings hastighet	1 m/s
[Ie] nominell driftsstrøm	0.27 A på 250 V, DC-13 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A 3 A på 240 V, AC-15 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	3 A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i henhold til UL 508 300 V i henhold til CSA C22.2 No 14 250 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning	2.5 kV i henhold til IEC 60947-1 2.5 kV i henhold til IEC 60664
Kortslutningsvern	4 A av gG kassett sikring
Elektrisk levetid	5000000 sykluser, DC-13, 120 V, 4 W, driftrate: <= 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13, 24 V, 10 W, driftrate: <= 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13, 48 V, 7 W, driftrate: <= 60 cyc/mn, lastfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Bredde	31 mm
Høyde	65 mm
Dybde	30 mm

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
---------------------------	------------------------

Miljø

[Skjul](#)

Støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
--------------	---

Vibrasjonsmotstand	25 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
--------------------	---

IP-grad	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 i henhold til IEC 60529
---------	--

IK beskyttelsesklasse	IK04 i henhold til EN 50102
-----------------------	-----------------------------

Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140 Klasse II i henhold til NF C 20-030
-------------------------------------	--

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Overflatebeskyttelse	TC
----------------------	----

Produktsertifikater	CCC CSA UL
---------------------	------------------

Standarder	EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
------------	---

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---