

Mer om XU2S18PP340D

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XU2S18PP340D****Fotoc.f/lysbom, M12, s+m, 8m**

El-nummer: 4306960

EAN: 3389110907209



Last ned produktdatablad for XU2S18PP340D 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Preventa Safety detection
Produkt eller type komponent	Safety thru-beam pair photo-electric sensors
Kortnavn utstyr	XU2S
Utgang type	1 sikkerhetsutganger OSSD PNP
[Sn] nominelle føleavstand	8 m

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC 10...30 V reverse polarity protection
Strømforbruk	<= 35 mA ubelastet
Maximum voltage drop	<1,5 V (closed)
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overspenning og kortslutnings beskyttelse)
Switching frequency	500 Hz maksimum
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 4 pins
Line of sight type	Along case axis
Maximum delay response	1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
Tiltrekningsmoment	24 N.m festemutter 2 N.m connector
Funksjonen tilgjengelig	Built-in muting function Light or dark programmable switching
Merking	CE
Materiale	Fomikket messing: case PMMA (polymethyl methacrylate): lenses
Vekt	0,155 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 61496-1 EN/IEC 61496-2 EN/IEC 60825-1
Sikkerhetsnivå	Kan nå kategori PL = c assosiert med modul XPSCM riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå kategori 2 assosiert med modul XPSCM riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1 Typ 2 i samsvar med IEC 61496-1-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Sikkerhet pålitelighet data	PFH = 5.5E-7 1/t med demping funksjon i samsvar med IEC 61508 PFH = 4.6E-7 1/t i samsvar med IEC 61508
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
Støtmotstand	30 gn 3 akser: 3 ganger i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 10...55 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months