

## Mer om XS118B3NBL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XS118B3NBL2**

Ind.giv Ø18 m/gj.NPN L=2m

EI-nummer: 4317259  
EAN: 3389119036511



Last ned produktdatablad for XS118B3NBL2 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktspekter             | OsiSense XS                                                  |
| Serie navn                 | Generelt formål                                              |
| Sensor type                | Inductive proximity sensor                                   |
| Applikasjon                | Mobilt utstyr                                                |
| Sensor navn                | XS1                                                          |
| Sensor design              | Sylindrisk M18                                               |
| Størrelse                  | 40 mm                                                        |
| Type kropp                 | Fast                                                         |
| Montering                  | Innfelt montering                                            |
| Materiale                  | Metall                                                       |
| Type utgangssignal         | Discrete                                                     |
| Ledningsnett teknikk       | 3-wire                                                       |
| [Sn] nominelle føleavstand | 8 mm                                                         |
| Diskret utgangsfunksjon    | 1 NC                                                         |
| Utgangskrets type          | DC                                                           |
| Digitale utganger          | NPN                                                          |
| Elektrisk tilkobling       | Kabel                                                        |
| Kabellengde                | 2 m                                                          |
| [Us] matespenning          | 12...24 V DC med reverse polarity protection                 |
| Svitsjekapasitet i mA      | <= 200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse      |
| IP-grad                    | IP65 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529 |

**Komplementær**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gjengetype                  | M18 x 1                    |
| Føleflate                   | Front                      |
| Front material              | PPS                        |
| Kapslingsmateriale          | Fomikket messing           |
| Følesone                    | 0...6,4 mm                 |
| Vandring                    | 1...15% of Sr              |
| Kabelsammensetning          | 3 x 0.34 mm²               |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR                        |
| Status LED                  | Output state: 1 LED ( Gul) |
| Spenningsgrenser            | 10...36 V DC               |
| Switching frequency         | <= 1000 Hz                 |
| Maximum voltage drop        | <2 V ( closed)             |
| Strømforbruk                | <= 10 mA ubelastet         |
| Maximum delay first up      | 10 ms                      |
| Maximum delay response      | 0,3 ms                     |
| Maximum delay recovery      | 0,7 ms                     |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merking                          | OE                                                                                                     |
| Gjengelengde                     | 28 mm                                                                                                  |
| Lengde                           | 40 mm                                                                                                  |
| Vekt                             | 0,11 kg                                                                                                |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                        |
| Produktsertifikater              | E2<br>UL<br>CSA                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |