

Mer om XMPA06C2143

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XMPA06C2143 EFFEKTRESSOSTAT 1-6 BAR

EI-nummer: 4306683
EAN: 3389110713060



Last ned produktdatablad for XMPA06C2143

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XM
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Trykksensor navn	XMP
Trykksensor størrelse	6 bar
Væske tilkoblingstype	G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
Controlled fluid	Luft (0...70 °C) Fresh water (0...70 °C) Sea water (0...70 °C)
Kabelinngang	2 oppføringer som omfatter Pg 13,5 plast nippel, ytre diameter kabel: 9...13 mm i samsvar med NF C 68-300
Kontakttype og -sammensetning	3 NC momentan
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Regulering mellom 2 terskler
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: minimum : 2 x 4 mm ²
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Skala type	Adjustable differential
Local display	Uten
Salg per udelelig kvantitet	1

Komplementær

Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,2...4,8 bar
Justeringsområde høy innstilling	1...6 bar
Mulig differensial minimum ved lav innstilling	0,8 bar
Mulig differensial minimum ved høy innstilling	1,2 bar
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling	4,2 bar
Destruksjons trykk	30 bar
Type of decompression valve	Uten
Kontrolltype	Uten
Tilkoblingsklemme type	6 terminals
Trykkpåvirker	Membran
Materialer i kontakt med fluidet	Forkrommet sinklegering Canvas covered nitrile
Kapslingsmateriale	PA impregnert med glassfiber
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Maximum operating rate	10 cyc/mn
Nøyktighet	3,5 %
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A

Elektrisk levetid	1000000 sykluser 1,5 kW, drift rate <10 cyc/mn, lastfaktor: 0,4, 400 V AC 3 faser 500000 sykluser 3 kW, drift rate <10 cyc/mn, lastfaktor: 0,4, 400 V AC 3 faser 600000 sykluser 1,5 kW, drift rate <10 cyc/mn, lastfaktor: 0,4, 230 V AC 3 faser 700000 sykluser 2,2 kW, drift rate <10 cyc/mn, lastfaktor: 0,4, 400 V AC 3 faser
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Instillingsområde	Mutter
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(5-6)NC (1-2)NC (3-4)NC
Dybde	98 mm
Høyde	106 mm
Bredde	57 mm
Miljø	
Produktsertifikater	EAC
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn (f = 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months