


Mer om XUFN01321

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUFN01321**
OPTISK FIBER PLAST

EI-nummer: 4306998
EAN: 3389110345704

[Last ned produktdatablad for XUFN01321](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XU
Sensor navn	XUF
[Sn] nominelle føleavstand	0,018 m
End fitting type	M2.6 x 0.45, standard thread end fitting

Komplementær

Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor design	Fiber design
Produsert i	XUDA
Optisk fibermaterialet	PMMA
Kappe	PE
Føler system	Diffuse
Optic fiber use	Positioning
Fiberlengde	2 m
Utvendig diameter	1 mm
Minimum bending radius	10 mm
Gjengetype	M4 x 0.7
Fiberkjerne	2 x Ø 0.5 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP64 i samsvar med IEC 60529 IP641 i samsvar med NF C 20-010

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------