



## XY2CJR19H29 Snorbryter opp til 30m 2NC+1NO M20

EI-nummer: 4308287  
EAN: 3389119619486



Last ned produktdatablad for XY2CJR19H29 3D CAD Modell

### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Preventa XY2                             |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch |
| Kortnavn utstyr              | XY2C                                     |
| Bolig farge                  | Rød RAL 3000                             |
| Overspenningskategori        | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140      |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varsling                             | Color indicator                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall kabler                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cover material                             | Galvanisert stål                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilbakestille                              | By pull button                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontakttype og sammensetning               | 2 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftsområde kontakter                     | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsside for snor                   | RH side                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer                         | Skrutilkobling, 1 x 0.34...1 x 1 mm <sup>2</sup><br>Skrutilkobling, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabelinggang nummer                        | 1 tappet oppføring for ISO M20 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sikkerhetsnivå                             | Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data                | B10d = 500000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktsitasje i samsvar med IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                  |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                           | 100000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                             |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Positiv åpning                             | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm i samsvar med EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A                                                                                                                                                                                              |
| Kortslutningsvern                          | 6 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                       | 0,669 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CJ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-5<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>UL 508<br>EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>Work equipment directive 2009/104/EC<br>EN/ISO 13850<br>CSA C22.2 No 14 |
| Product certifications           | UL kategori NISD nødstopinnretninger<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| Støtmotstand                     | 50 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27                                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529                                                                                                             |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|