

Mer om XU2S18PP340WDR

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XU2S18PP340WDR**
Lysbom Ø18 mottaker M12 plugg

EI-nummer: 4311698
EAN: 3389110106299



Last ned produktdatablad for XU2S18PP340WDR

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Preventa Safety detection
Produkt eller type komponent	Safety thru-beam receiver photo-electric sensors
Kortnavn utstyr	XU2S
Produktkompatibilitet	XPSCM1144P XPSCM1144
Utgang type	1 sikkerhetsutganger OSSD PNP
[Sn] nominelle føleavstand	8 m

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Us] matespenning	12...24 V DC (10...30 V) mot omvendt polaritet
Strømforbruk	<= 35 mA ubelastet
Line of sight type	90° to case axis
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12, 4 pins
Tiltrekningsmoment	24 N.m festemutter 2 N.m connector
Merking	CE
Materiale	Fornikket messing: case PMMA (polymethyl methacrylate): lens
Vekt	0,08 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
Støtmotstand	30 gn 3 akser: 3 ganger i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 10...55 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------