



XY2CE2A296 (43 117 00)

Snortrekknødstopp 2NO + 2NC



Last ned produktdatablad for XY2CE2A296



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Preventa XY2
Produkt eller komponent type	Latching emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CE
Bolig farge	Red RAL 3000
Overspenningskategori	Class I i henhold til EN/IEC 61140 Class I i henhold til NF C 20-030

Komplementær

[Skjul](#)

Lokal varslings	With pilot light, gul, 24...130 V
Antall kabler	1
Trigger kabel maksimal lengde	70 m
Materiale kropp	Zamak
Cover material	Rustfritt stål
Tilbakestille	By bootet pushbutton
[Us] matespenning	24...130 V AC/DC
Kontakttype og sammensetning	2 NC + 2 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsside for snor	LH side
Lysblokkforsyning	Direkte
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m
Kabelinngang nummer	3 plain hole for Pg 13.5 or ISO M20 cable gland
Sikkerhetsnivå	Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired i henhold til EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired i henhold til EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired i henhold til EN/IEC 61508
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 300000 med value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear i henhold til IEC 60947-5-5
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	5 m
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A på 250 V DC-13, Q300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V (grad av forurensning: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1 300 V (grad av forurensning: i henhold til UL 508 300 V (grad av forurensning: i henhold til CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
Positiv åpning	Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm i henhold til NF C 93-050 method A <= 25 MOhm i henhold til EN/IEC 60255-7 category 3
Kortslutningsvern	10 A av gG kassettsikring i henhold til EN/IEC 60269
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Vekt	1.47 kg
------	---------

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 UL 508 Maskindirektiv 2006/42/EC CSA C22.2 No 14 Work equipment directive 2009/104/EC
Produktsertifikater	UL for category NISD emergency stop devices CSA CCC
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f = 10...300 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn for 11 ms i henhold til EN/IEC 60068-2-27
IP-grad	IP66 for i henhold til IEC 60529

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0830 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering