

## Mer om XCKJ10511D

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XCKJ10511D****Endebryter kort arm/rulle, M12**

EI-nummer: 4316705  
EAN: 3389110388893



Last ned produktdatablad for XCKJ10511D 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XC                                     |
| Serie navn                   | Standard størrelse                              |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                                    |
| Kortnavn utstyr              | XCKJ                                            |
| Sensor design                | Form A i samsvar med CENELEC EN 50041           |
| Type kropp                   | Fast                                            |
| Hode type                    | Dreie hode                                      |
| Materiale                    | Metall                                          |
| Materiale kropp              | Zamak                                           |
| Materiale hode               | Zamak                                           |
| Festemetode                  | Med kropp                                       |
| Bevegelse av hode            | Dreie                                           |
| Type arm/stempel             | Spring return roller lever termoplast           |
| Tilnærmings type             | Lateral approach, 1 or 2 programmable direction |
| Antall poler                 | 2                                               |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO                                     |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                        |

**Komplementær**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryter påvirkning                          | Med 30° kam                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk tilkobling                       | Male connector M12, 5 pins                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontaktens isolasjonsform                  | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall trinn                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Positiv åpning                             | Med                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Positive opening minimum torque            | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimum torque for tripping                | 0,25 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimum aktiverings hastighet             | 1,5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 0,27 A på 50 V, DC-13 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 appendix A<br>3 A på 50 V, AC-15 i samsvar med ENIEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                             |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 60 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impuls spenning            | 0,8 kV i samsvar med IEC 60664<br>0,8 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortslutningsvern                          | 4 A kassett sikring, type gG                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrisk levetid                          | 5000000 sykuser, DC-13, induktiv belastningstype, 24 V, 10 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 sykuser, DC-13, induktiv belastningstype, 48 V, 7 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanisk levetid                 | 30000000 sykluser                                                                                           |
| Bredde                           | 40 mm                                                                                                       |
| Høyde                            | 89 mm                                                                                                       |
| Dybde                            | 44 mm                                                                                                       |
| Vekt                             | 0,48 kg                                                                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1        | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                      |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                             |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                          |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529                                                                                |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 i samsvar med EN 50102                                                                                 |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 61140<br>Klasse I i samsvar med NF C 20-030                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                 |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                          |
| Produktsertifikater              | CCC<br>CSA<br>UL                                                                                            |
| Standarder                       | EN 60204-1<br>IEC 60204-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-5-1<br>CENELEC EN 50041 |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                             |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                           |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                             |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>      |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                             |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                   |