

Mer om ZCMD41L5

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCMD41L5**

Met.kropp 2nc/2no mom.kont.3m

EI-nummer: 4317033

EAN: 3389110299465



Last ned produktdatablad for ZCMD41L5 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCMD
Design	Miniature
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE67 ZCE09 ZCE62 ZCE10 ZCE64 ZCE11 ZCE65 ZCEG1 ZCE06 ZCE13 ZCE08 ZCEF0 ZCE24 ZCE07 ZCE21 ZCE66 ZCE14 ZCE28 ZCEF2 ZCE27 ZCE02 ZCE29 ZCE01 ZCE63
Materiale kropp	Zamak
Antall poler	4
Kontakttype og sammensetning	2 NC + 2 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Produktkompatibilitet	XCMD
Elektrisk tilkobling	Fixed cable
Kabellengde	5 m
Kabelsammensetning	9 x 0.34 mm²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/min
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med UL 508 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 60664 4 kV i samsvar med IEC 60947-1

Kortslutningsvern	6 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid	5000000 sykuser, DC-13 24 V, 3 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 48 V, 2 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykuser, DC-13 120 V, 1 W, drift rate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	30 mm
Høyde	50 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,065 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months