

Mer om XUFZ920

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUFZ920****FIBER, S/M, U/LINSE, SN=250/900**

EI-nummer: 4321329
EAN: 3389110622041

[Last ned produktdatablad for XUFZ920](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XU
Sensor navn	XUF
[Sn] nominelle føleavstand	0,045 m XUFZ03 aksial 0,045 m XUFZ04 frontal 0,045 m XUFZ05 lateral 0,09 m
End fitting type	, uten endeavslutning

Komplementær

Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor design	Fiber design
Produsert i	XUDA
Optisk fibermaterialet	PMMA
Kappe	PE
Føler system	Thru beam
Optic fiber use	Generell bruk
Fiberlengde	20 m
Utvendig diameter	2,2 mm
Minimum bending radius	25 mm
Fiberkjerne	1 x Ø 1 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP64 i samsvar med IEC 60529 IP64 i samsvar med NF C 20-010

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------