

Mer om XUWSA06R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUWSA06R**

Vision kamera, standard fokus lens

EI-nummer: 4308124

EAN: 3389119082297

Last ned produktdatablad for XUWSA06R 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Vision
Sensor type	Vision sensor
Sensor navn	XUW
Sensor design	Compact
Føler system	Diffuse

Komplementær

Fokuseringslengde	6 mm
Oppsett	Focus adjustment by potentiometer
[Sn] nominal sensing distance	6...350 mm
Field of view	5 x 4...260 x 175 mm
Pixel oppløsning	736 x 480
Teknologi	CMOS
Lyskilde	Rød LED (4 groups of 2 leds)
Verktøy type	Pattern matching (syklus tid: 40 ms) Contour (syklus tid: 60 ms) Kontrast (syklus tid: 4 ms) Brightness (syklus tid: 4 ms) Greyscale (syklus tid: 4 ms)
Number of jobs	2
Number of tools per job	32
Acquisition speed	25 frames/s
Number of inputs	2 input PNP or NPN programmable
Inngangsfunksjon	External trigger Program selection
Antall utganger	4 output PNP or NPN programmable
Diskret produksjon egenskaper	1 NO or 1 NC programmable
Output function governance	Timer Logical functions Ready Valid
Antall innganger/utganger	2 PNP or NPN programmable programmerbar
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet/IP
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt, konnektor type: M12, 12 pins, strømkretsapplikasjon: power supply and digital input/output (metall) 1 hunnkontakt, konnektor type: M12, 4 pins, strømkretsapplikasjon: Ethernet network (metall)
Kapslingsmateriale	Alu ABS
Materiale i linse	PMMA
[Us] merkespenning	24 V DC med reverse polarity protection 24 V DC med kortslutningsvern
Spenningsgrenser	21...26 V DC
Sv itsjekapasitet i mA	50 mA by output (resistive or PLC input belastning) 100 mA ejector output (induktiv belastning)
Strømforbruk	<= 200 mA ubelastet

Maximum delay first up	13 s
Dybde	65 mm
Høyde	45 mm
Bredde	45 mm
Vekt	0,16 kg
Tilgjengelig utstyr	1 CD (software and documentation) Mounting clamp XUZASW001
Miljø	
Produktsertifikater	CULus CE
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	80 % ikke-kondenserende
Vibrasjonsmotstand	7 gn amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months