

## Mer om XS512BLNAM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XS512BLNAM12**

Ind.giv.Ø12 sn=2mm NO,NPN M12,12-48Vdc

EI-nummer: 4316897  
EAN: 3389119046503



Last ned produktdatablad for XS512BLNAM12 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktspekter             | OsiSense XS                                                   |
| Serie navn                 | Generelt formål                                               |
| Sensor type                | Inductive proximity sensor                                    |
| Applikasjon                | -                                                             |
| Sensor navn                | XS5                                                           |
| Sensor design              | Sylindrisk M12                                                |
| Størrelse                  | 62 mm                                                         |
| Type kropp                 | Fast                                                          |
| Montering                  | Innfelt montering                                             |
| Materiale                  | Metall                                                        |
| Type utgangssignal         | Discrete                                                      |
| Ledningsnett teknikk       | 3-wire                                                        |
| [Sn] nominelle føleavstand | 2 mm                                                          |
| Diskret utgangsfunksjon    | 1 NO                                                          |
| Utgangskrets type          | DC                                                            |
| Digitale utganger          | NPN                                                           |
| Elektrisk tilkobling       | 4 pins M12 male connector                                     |
| [Us] matespenning          | 12...48 V DC med reverse polarity protection                  |
| Svitsjekapasitet i mA      | <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse    |
| IP-grad                    | IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med DIN 40050 |

**Komplementær**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Gjengetype             | M12 x 1                    |
| Føleflate              | Front                      |
| Front material         | PPS                        |
| Kapslingsmateriale     | Fornikket messing          |
| Følesone               | 0...1,6 mm                 |
| Vandring               | 1...15% of Sr              |
| Status LED             | Output state: 1 LED ( Gul) |
| Spenningsgrenser       | 10...58 V DC               |
| Switching frequency    | <= 5000 Hz                 |
| Maximum voltage drop   | <2 V ( closed)             |
| Strømforbruk           | <= 10 mA ubelastet         |
| Maximum delay first up | 10 ms                      |
| Maximum delay response | 0,1 ms                     |
| Maximum delay recovery | 0,1 ms                     |
| Merking                | CE                         |
| Gjengelengde           | 42 mm                      |
| Høyde                  | 12 mm                      |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lengde                           | 62 mm                                                                                                  |
| Vekt                             | 0,02 kg                                                                                                |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                        |
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |