

## Mer om XCNR2121P20

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XCNR2121P20****Endebr.hjul/arm NO+NC M20**

EI-nummer: 4317109

EAN: 3389118204652



Last ned produktdatablad for XCNR2121P20

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XC                                  |
| Serie navn                   | Standard størrelse                           |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                                 |
| Kortnavn utstyr              | XCNR                                         |
| Sensor design                | Compact                                      |
| Tilbakestille                | Med                                          |
| Type kropp                   | Fast                                         |
| Hode type                    | Plunger head                                 |
| Materiale                    | Plast                                        |
| Materiale kropp              | Plast                                        |
| Materiale hode               | Plast                                        |
| Festemetode                  | Med kropp                                    |
| Bevegelse av hode            | Linjær                                       |
| Type arm/stempel             | Spring return roller lever plunger temoplast |
| Tilnærmings type             | Lateral approach, 1 direction                |
| Antall poler                 | 2                                            |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO                                  |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                     |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryter påvirkning               | Med 30° kam                                                                                                                                                                 |
| Elektrisk tilkobling            | Screw-clamp terminals, Klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Kabelinngang                    | 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 7...13 mm                                                                                                   |
| Kontaktens isolasjonsform       | Zb                                                                                                                                                                          |
| Positiv åpning                  | Med                                                                                                                                                                         |
| Positiv åpning minimum kraft    | 10 N                                                                                                                                                                        |
| Minimum kraft for utløsning     | 6 N                                                                                                                                                                         |
| Maksimum aktiverings hastighet  | 1 m/s                                                                                                                                                                       |
| Kontakt angivelse               | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 300 V i samsvar med UL 508<br>500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                               |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med IEC 60664<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                              |
| Kortslutningsvern               | 10 A kassett sikring, type gG                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid                | 100000 sykuser                                                                                                                                                              |

**Miljø**

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 |
|--------------|----------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand                  | 25 gn (f= 10..500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                      |
| IP-grad                             | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse               | IK04 i samsvar med EN 50102                                                                            |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II i samsvar med NF C 20030                                |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                            |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                     |
| Produktsertifikater                 | CSA<br>UL<br>CCC                                                                                       |
| Standarder                          | EN 60204-1<br>EN 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-1<br>CSA C22.2 No 14                |
| <b>Bærekraftig</b>                  |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus              | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                     | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                    | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                        | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak          | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                    | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus               | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                            |
| <b>Garantiperiode</b>               |                                                                                                        |
| Garanti                             | 18 months                                                                                              |