

## Mer om XS1L04PA310L1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XS1L04PA310L1

Induktiv giver Ø4.PNP.no.5m kabel.Sn=1

EI-nummer: 4306697  
EAN: 3389110914764



Last ned produktdatablad for XS1L04PA310L1 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktspekter             | OsiSense XS                                             |
| Serie navn                 | Generelt formål                                         |
| Sensor type                | Inductive proximity sensor                              |
| Applikasjon                | -                                                       |
| Sensor navn                | XS1                                                     |
| Sensor design              | Sylindrisk Ø 4mm enkel                                  |
| Størrelse                  | 29 mm                                                   |
| Type kropp                 | Fast                                                    |
| Montering                  | Innfelt montering                                       |
| Materiale                  | Metall                                                  |
| Type utgangssignal         | Discrete                                                |
| Ledningsnett teknikk       | 3-wire                                                  |
| [Sn] nominelle føleavstand | 1 mm                                                    |
| Diskret utgangsfunksjon    | 1 NO                                                    |
| Utgangskrets type          | DC                                                      |
| Digitale utganger          | PNP                                                     |
| Elektrisk tilkobling       | Kabel                                                   |
| Kabellengde                | 5 m                                                     |
| [Us] matespenning          | 5...24 V DC                                             |
| Svitsjekapasitet i mA      | <= 100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse |
| IP-grad                    | IP67 i samsvar med IEC 60529                            |

#### Komplementær

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Føleflate                   | Front                      |
| Front material              | PPS                        |
| Kapslingsmateriale          | Fornikket messing          |
| Følesone                    | 0...0,8 mm                 |
| Kabelsammensetning          | 3 x 0.11 mm²               |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR                        |
| Status LED                  | Output state: 1 LED ( Gul) |
| Spenningsgrenser            | 5...30 V DC                |
| Switching frequency         | <= 5000 Hz                 |
| Maximum voltage drop        | <2 V ( closed)             |
| Strømforbruk                | <= 10 mA ubelastet         |
| Maximum delay first up      | 5 ms                       |
| Maximum delay response      | 1 ms                       |
| Maximum delay recovery      | 1 ms                       |
| Merking                     | CE                         |
| Gjengelengde                | 0 mm                       |
| Høyde                       | 4 mm                       |

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lengde                           | 28 mm                                                                                                  |
| Vekt                             | 0,145 kg                                                                                               |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                        |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand               | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                |
| Støtmotstand                     | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                            |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |