

Mer om XS9C4A2A2P20

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



**XS9C4A2A2P20**

Ind.givere 40X40X117 Sn=25mm 4-20mA M20

EI-nummer: 4318851  
EAN: 3389119058483



Last ned produktdatablad for XS9C4A2A2P20 3D CAD Modell

**Karakteristikker**

**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	-
Sensor navn	XS9
Sensor design	Form 40 x 40 x 117
Størrelse	117 mm
Type kropp	Fast
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Kapslingsmateriale	PBT
Type utgangssignal	Analog
Ledningsnett teknikk	2-wire
[Sn] nominelle føleavstand	25 mm
Utgangskretstype	DC
Analog utgangsområde	4...20 mA
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
[Us] matespenning	12...24 V DC med reverse polarity protection
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050

**Komplementær**

Føleflate	5-stillingshode med knaster
Front material	PBT
Følesone	2..27 mm
Vandring	3...15% av Sr
Lineær feil	<= 3% of Sr
Maximum output current drift	5 %
Kabelinngang nummer	1 tappet oppføring for M20 x 1.5 cable gland
Status LED	Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser	12...36 V DC
Strømförbruk	0...4 mA ubelastet
Maximum delay first up	7,5 ms
Maximum delay response	6 ms
Maximum delay recovery	6 ms
Merking	CE
Høyde	40 mm
Lengde	40 mm
Bredde	117 mm
Vekt	0,244 kg

<b>Miljø</b>	
Produktsertifikater	CSA CCC UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn for 11 ms i samsvar med EN 60068-2-27
<b>Bærekraftig</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months