

Mer om XS9C4A2A1P20

- [Karaktistiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XS9C4A2A1P20****Ind.givere 40X40X117 Sn=25mm 0-10V M20**

EI-nummer: 4318850
EAN: 3389119058452



Last ned produktdatablad for XS9C4A2A1P20 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Applikasjon	-
Sensor navn	XS9
Sensor design	Form 40 x 40 x 117
Størrelse	117 mm
Type kropp	Fast
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Kapslingsmateriale	PBT
Type utgangssignal	Analog
Ledningsnett teknikk	3-wire
[Sn] nominelle føleavstand	25 mm
Utgangskretstype	DC
Analog utgangsområde	0...10 V
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm ²
[Us] matespenning	24 V DC med reverse polarity protection
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050

Komplementær

Føleflate	5-stillingshode med knaster
Front material	PBT
Følesone	2.. 27 mm
Vandring	3...15% av Sr
Lineær feil	<= 3% of Sr
Maximum output current drift	5 %
Kabelinngang nummer	1 tappet oppføring for M20 x 1.5 cable gland
Status LED	Output state: 1 LED (Gul)
Spenningsgrenser	15...36 V DC
Strømforbruk	0...4 mA ubelastet
Maximum delay first up	7,5 ms
Maximum delay response	6 ms
Maximum delay recovery	6 ms
Merking	CE
Høyde	40 mm
Lengde	40 mm
Bredde	117 mm
Vekt	0,244 kg

Miljø	
Produktsertifikater	CSA CCC UL
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn for 11 ms i samsvar med EN 60068-2-27
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months