

Mer om XUDA2PSML2

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XUDA2PSML2
Fiberfot.PNP no/nc unive.kab.

EI-nummer: 4321327
EAN: 3389110160178

Last ned produktdatablad for XUDA2PSML2

Karakteristikk	
Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	Application assembly
Spesifikk anvendelse av fotoelektrisk detektor	Objekt
Sensor navn	XUD
Komplementær	
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor design	Fiber design
Kapslingsmateriale	PBT
Ledningsnett teknikk	3-wire
Type spenningsforsyning	DC
Type utgangssignal	Discrete
Type utgang	Solid state
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Digitale utganger	PNP
Elektrisk tilkobling	Kabel
Kabellengde	2 m
Kabelmateriale	PVC
Status LED	Stability: 1 LED (grønn) Output state: 1 LED (Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10,8..26,4 V DC
Strømforbruk	<= 50 mA ubelastet
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overlastbeskyttelse) <= 100 mA (kortslutningsvern)
Maximum voltage drop	<2 V (closed)
Tidsforsinkelsesområde	0...40 s
Switching frequency	<= 5 kHz <= 1 kHz
Tilleggsutganger	Med alarm utgang, 50 mA med overlastbeskyttelse Med alarm utgang, 50 mA med kortslutningsvern
Maximum delay first up	120 ms
Maximum delay response	0,1 ms
Maximum delay recovery	0,1 ms
Produktkompatibilitet	Glass or plastic fibre optics 1 mm or 2.2 mm
Oppsett	Sensitivity adjustment with teach mode
Skjermtype	4-digit
Materiale i linse	PMMA
Dybde	10 mm
Høyde	65 mm
Bredde	40 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Stråling	Rød
Beskyttelse mot interferens	Med
Produktsertifikater	CE CULus
IP-grad	IP64 optisk fiber Ø 1 mm i samsvar med IEC 529 IP65 optisk fiber Ø 2 mm i samsvar med IEC 529
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 0.5 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------