



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XU
Serie navn	General purpose single mode
Sensor type	Photo-electric sensor transmitter
Sensor navn	XUL
Sensor design	Compact
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	2-wire
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12, 4 pins
Stråling	Infrarød thru beam
[Sn] nominelle føleavstand	8 m thru beam trenger en mottaker

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS
Materiale i linse	PMMA
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Strømforbruk	<= 35 mA
Maximum delay first up	15 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Dybde	35 mm
Høyde	70 mm
Bredde	18 mm
Vekt	0,135 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	20 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP671 i samsvar med NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	95 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	13
Forpakning 2 vekt	1,458 kg

Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
------------------	--

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------