



### Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

### Komplementær

Jumper cable end 1	M8 han 3 pins rett kontakt med screw-on and clip-on
Jumper cable end 2	M12 hun 5 pins skrå kontakt med skru på
Collar material	Metall
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	1 m
Wire insulation material	PUR
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
[Ue] merkespenning	45 V DC 60 V AC
[In] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Vekt	0,065 kg

### Miljø

IP-grad	IP65 IP67 IP69K
Produktsertifikater	CULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,046 kg
Forpakning 1 høyde	0,150 dm
Forpakning 1 bredde	2,000 dm
Forpakning 1 lengde	2,000 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------