



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Application

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 8 pins
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Nickel plated brass
Status LED	Uten
Kabellengde	20 m
Kabelens ytre diameter	6,4 mm
Kabelsammensetning	8 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PUR
[Ue] merkespenning	30 V AC 36 V DC
[In] merkestrøm	2 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,1 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP67 IP69K
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,097 kg
Forpakning 1 høyde	0,600 dm
Forpakning 1 bredde	2,200 dm
Forpakning 1 lengde	2,200 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------