



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Elbowed female connector M8, 3 pins
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Lodde terminal / kabelstørrelse <0,25 mm ² / klemmekapasitet 5 mm

Komplementær

Type nippel	M9.5
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	60 V AC 75 V DC
[In] merkestrøm	4 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Contact resistance	5000 μOhm
Vekt	0,01 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	2,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	622 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------