



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                    |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch                                |
| Kortnavn utstyr              | XY2CE                                                                   |
| Bolig farge                  | Red RAL 3000                                                            |
| Overspenningskategori        | Class I conforming to EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030 |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varsling                             | Without pilot light                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall kabler                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 70 M<br>2 x 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cover material                             | Rustfritt stål                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilbakestille                              | By booted pushbutton                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakttype og sammensetning               | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftsområde kontakter                     | Momentan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilkoblingsside for snor                   | LH side                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer                         | Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kabelinngang nummer                        | 3 tapped entry for Pg 13.5 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sikkerhetsnivå                             | Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data                | B10d = 300000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear                                                                                                                                                                                    |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                           | 60000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                              |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V conforming to UL 508<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning            | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Positiv åpning                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A                                                                                                                                                                                                              |
| Kortslutningsvern                          | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                       | 1,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/ISO 13850<br>Work equipment directive 2009/104/EC<br>EN/IEC 60204-1<br>CSA C22.2 No 14<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>EN/IEC 60947-5-5 |
| Product certifications           | UL category NISD emergency stop devices<br>CSA<br>CCC                                                                                                                    |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| Støtmotstand                     | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27                                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                             |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,5 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 8,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 19,6 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 14,8 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|