



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                    |
| Produkt eller type komponent | Simple stop rope pull switch                                            |
| Kortnavn utstyr              | XY2CE                                                                   |
| Bolig farge                  | Blue                                                                    |
| Overspenningskategori        | Class I conforming to EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030 |

### Komplementær

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varsling                             | Without pilot light                                                                                                                           |
| Antall kabler                              | 1                                                                                                                                             |
| Trigger kabel maksimal lengde              | 50 m                                                                                                                                          |
| Materiale kropp                            | Zamak                                                                                                                                         |
| Cover material                             | Rustfritt stål                                                                                                                                |
| Tilbakestille                              | Uten                                                                                                                                          |
| Kontakttype og sammensetning               | 1 NC + 1 NO                                                                                                                                   |
| Driftsområde kontakter                     | Momentan                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsside for snor                   | RH side                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer                         | Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Tiltrekningsmoment                         | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                 |
| Kabelinngang nummer                        | 3 vanlig hull for Pg 13.5 eller ISO M20 cable gland                                                                                           |
| Merking                                    | CE                                                                                                                                            |
| Mekanisk levetid                           | 60000 sykluser                                                                                                                                |
| Avstand mellom kabelsupport                | 5 m                                                                                                                                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm                  | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                          |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V conforming to UL 508<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14                  |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning            | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                             |
| Positiv åpning                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                           |
| Maximum resistance across terminals        | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A                                                 |
| Kortslutningsvern                          | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269                                                                                        |
| Kompatibilitetskode                        | XY2CE                                                                                                                                         |

### Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1                                      |
| Product certifications           | CSA                                                   |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Vibrasjonsmotstand               | 10 gn (f= 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Støtmotstand | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
| IP-grad      | IP66 i samsvar med IEC 60529                |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 1,576 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm      |
| Forpakning 1 bredde         | 16 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 20,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 6         |
| Forpakning 2 vekt           | 10,018 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|