



Teknisk informasjon

Tilbehør / type del	Kabel
---------------------	-------

Komplementær

Tilbehør / separat del betegnelse	Bare cable
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Kabellengde	25 m
Materiale	PvR (PVC/NBR) sheath
Farge	Matt svart
Kabeltværsnitt	0,5 mm ²
Totalt antall kabler	4
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Flammehemming	Klasse C2 i samsvar med NF C 32-070
[Ue] merkespenning	300 V
[Ui] isolasjonsspenning	2000 V i samsvar med NF C 32-201-1
Svingradius	Minimum 3 x external diameter
Strekkestyrke	10...35 N/mm ²
Hardhet	70 shores A (tolerance: +/-5)
Vekt	1,115 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-35...90 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...100 °C
Miljøegenskaper	Soluble resistant at 90 °C Without unmoulding agent Synthetic oils at 90 °C Mineral resistant at 90 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,133 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	9,464 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------