



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Rett hannkontakt M23, 19 pins
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Lodde terminal / kabelstørrelse <1 mm ² / klemmekapasitet 9...12 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 13.5
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	60 V AC 75 V DC
[In] merkestrøm	7,5 A
Kapslingsmateriale	Metall
Minimum insulating resistance	10000000 GΩ
Contact resistance	5000 μOhm
Vekt	0,08 kg

Miljø

IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...110 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	83 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	4,456 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------