



### Teknisk informasjon

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter                    | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Tilbehør / separat del kategori   | Beskyttelsesutstyr                       |
| Tilbehør / type del               | Beskyttende skjerm                       |
| Produktkompatibilitet             | XUSL.E...136                             |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Lysgitteret type 4<br>Lysgitteret type 2 |
| Høyde                             | 1395 mm                                  |
| Antall pr. sett                   | Sett á 4                                 |

### Komplementær

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Materiale                         | Polykarbonat |
| Føleavstand reduksjon koeffisient | 0.97 Sn      |
| Vekt                              | 0,56 kg      |

### Miljø

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistance to chemical agents    | Resistente vannbestandige løsninger<br>Resistente alkalier<br>Motstandsdyktig mot vaskemidler<br>Motstandsdyktig mot uorganiske fortynnede syrer |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...55 °C<br>-10...55 °C                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C<br>-25...70 °C                                                                                                                       |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 2 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 14 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 20 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 151 cm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|