



### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Generelt formål                  |

### Komplementær

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Rett hannkontakt M12, 5 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på                      |
| Collar material               | Metall                       |
| Status LED                    | Uten                         |
| Kabellengde                   | 5 m                          |
| Kabelens ytre diameter        | 4,6 mm                       |
| Kabelsammensetning            | 4 x 0.25 mm <sup>2</sup>     |
| Wire insulation material      | PVC                          |
| [Ue] merkespenning            | 250 V AC<br>300 V DC         |
| [In] merkestrøm               | 3 A                          |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                    |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                         |
| Vekt                          | 0,2 kg                       |

### Miljø

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| IP-grad                          | IP67<br>IP65        |
| Produktsertifikater              | CULus               |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...80 °C statisk |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...80 °C         |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 152 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 16,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 20 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|