



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKM XCKL
Tilhørende kropp	ZCKM1H7 ZCKLD31 ZCKM9 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H7 ZCKL5H7 ZCKMD39H29 ZCKL7H7 ZCKMD35H7 ZCKL6H7 ZCKM8H7 ZCKM9H29 ZCKLD37 ZCKL8H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKMD37H7 ZCKLD35H7 ZCKLD39H7 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKL5 ZCKM8 ZCKMD35 ZCKM8H29 ZCKL1 ZCKM5H7 ZCKLD35 ZCKL1H7 ZCKM1H29 ZCKL7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKM1 ZCKMD37H29 ZCKL8 ZCKM5H29 ZCKMD31H7 ZCKM5 ZCKMD31
Bevegelse av hode	Linjær Dreie
Type arm/stempel	Roller lever plunger fjærretur termoplast (with protective boot)
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 direction

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	82 g
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	6,754 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------