



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKS XCKM XCKL

Tilhørende kropp	ZCKS5H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD39H7 ZCKMD35 ZCKS9H29 ZCKS1H29 ZCKL6H7 ZCKS5 ZCKS1 ZCKLD35 ZCKL5H7 ZCKS6H29 ZCKM5H7 ZCKSD35 ZCKLD31 ZCKM8 ZCKMD37 ZCKM7H29 ZCKS6 ZCKS7H29 ZCKM1H7 ZCKS9 ZCKS2H29 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKLD39H7 ZCKMD39H29 ZCKSD35H29 ZCKM6H29 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKSD39 ZCKMD31H29 ZCKM9 ZCKLD37H7 ZCKL5 ZCKM1H29 ZCKM6 ZCKS2 ZCKSD39H29 ZCKS8 ZCKL6 ZCKMD35H7 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKSD31 ZCKM6H7 ZCKM5 ZCKMD39 ZCKM9H29 ZCKMD35H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKM7H7 ZCKL8 ZCKM8H7 ZCKL7H7 ZCKL1 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKLD31H7 ZCKSD37H29 ZCKM5H29 ZCKM1 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKMD37H7 ZCKM7
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Rod lever fjærretur glass fiber (round rod 6 mm, L = 200 mm)
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Positiv åpning	Uten
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	105 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	6,8 cm
Forpakning 1 lengde	22,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------