



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 4
Kortnavn utstyr	XUSL4E
Utgang type	2 sikkerhetsutganger OSSD solid-state PNP ( arc suppression)
Produktspesifikk applikasjon	For håndbeskyttelse
[R] Resolution	30 mm
[Sn] nominelle føleavstand	0...12 M av kabling 0...4 m av kabling
[Hp] Height protected	760 mm
Number of beams	38
Type of start / restart	Automatic Manuell
External Device Monitoring (EDM)	Valgt av ledningsnett

### Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
Sammensetning	Justerbar festebrakett (r) 1 receiver(s) 1 transmitter(s) 1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
[EAA] effektive åpningsvinkel	2.5 ° at 3 m
Stråling	IR LED 950 nm
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20 %
Supply	Strømforsyning i samsvar med IEC 61496-1 Strømforsyning i samsvar med IEC 60204-1
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Strømforbruk	42 mA ubelastet transmitter 83 mA ubelastet mottager 42 mA transmitter 900 mA med maksimal belastning mottager
Output current limits	0,4 A for sikkerhet utganger OSSD
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Lokal varsling	1 flerfarget LED transmitter 2 to-farget LEDs mottager
Elektrisk tilkobling	1 male connector M12 5 pins transmitter 1 male connector M12 8 pins receiver
Funksjonen tilgjengelig	Test Muting through external safety module XPSLCMUT1160 LED display of operating modes and faults
Merking	CE
Materiale	Aluminium: casing Polykarbonat: front panel Polypropylene: end caps
Bolig farge	Rød RAL 3000
Festemetode	Ved å feste brak
Vekt	1,52 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Produktserie	Standard distanse
Topologi	Daisy chain slave2

## Miljø

Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 98/37 / EØF - maskiner 89/655 / EØF - arbeidsutstyr
Produktsertifikater	TÜV CE CULus
Safety level (correctly wired)	Typ 4 i samsvar med IEC 61496-1 SIL 3 i samsvar med IEC 61508 SILCL 3 i samsvar med IEC 62061 Kategori 4 i samsvar med EN/ISO 13849-1 PL = e i samsvar med EN/ISO 13849-1
Optical characteristic	Motstandsdyktig mot lysforstyrrelser i samsvar med EN/IEC 61496-2
Mission time	20 år
Sikkerhet pålitelighet data	PFHd = 1.19E-8 1/t i samsvar med IEC 61508
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C -35...70 °C
Relativ fuktighet	0...95 % without condensation
IP-grad	IP65 IP67
Støtmotstand	10 gn for 16 ms conforming to IEC 61496-1
Vibrasjonsmotstand	0.35 +/- 0.05 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 61496-1

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,7 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	85 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------