



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Serie navn | Generelt formål |
| Sensor type | Inductive proximity sensor |
| Applikasjon | - |
| Sensor navn | XS5 |
| Sensor design | Sylindrisk M30 |
| Størrelse | 43 mm |
| Type kropp | Fast |
| Montering | Innfelt montering |
| Materiale | Metall |
| Type utgangssignal | Discrete |
| Ledningsnett teknikk | 2-wire |
| [Sn] nominelle føleavstand | 10 mm |
| Diskret utgangsfunksjon | 1 NC |
| Utgangskretstype | DC |
| Elektrisk tilkobling | kabel |
| Kabellengde | 2 m |
| [Us] matespenning | 12...24 V DC med reverse polarity protection |
| Svitsjekapasitet i mA | 1.5...100 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse |
| IP-grad | IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050 |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gjengetype | M30 x 1.5 |
| Føleflate | Front |
| Front material | PPS |
| Kapslingsmateriale | Fornikklet messing |
| Følesone | 0...8 mm |
| Vandring | 1...15% of Sr |
| Kabelsammensetning | 2 x 0.34 mm ² |
| Ledning isolasjonsmateriale | PvR |
| Status LED | Output state: 1 LED (Gul) |
| Spenningsgrenser | 10...36 V DC |
| Maximum residual current | 0,5 mA åpen tilstand |
| Switching frequency | <= 2000 Hz |
| Maximum voltage drop | <4 V (closed) |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 0,3 ms |
| Maximum delay recovery | 0,3 ms |
| Merking | CE |
| Gjengelengde | 32 mm |
| Høyde | 30 mm |
| Lengde | 43 mm |
| Vekt | 0,18 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktsertifikater | CSA UL |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Vibrasjonsmotstand | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 205 g |
| Forpakning 1 høyde | 13 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,1 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,4 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|