



### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Application                      |

### Komplementær

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling          | Elbowed female connector M12, 4 pins |
| Montering av kabelklemme      | Skru på                              |
| Collar material               | Metall                               |
| Status LED                    | Uten                                 |
| Kabellengde                   | 5 m                                  |
| Kabelens ytre diameter        | 5,9 mm                               |
| Kabelsammensetning            | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Wire insulation material      | PUR ( skjermet kabel)                |
| [Ue] merkespenning            | 250 V AC<br>300 V DC                 |
| [In] merkestrøm               | 4 A                                  |
| Contact resistance            | 5000 µOhm                            |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ                                 |
| Vekt                          | 0,35 kg                              |

### Miljø

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| IP-grad                          | IP65<br>IP67        |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...80 °C statisk |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...80 °C         |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 234 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 2,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 20 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 17,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 15       |
| Forpakning 2 vekt           | 3,861 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|