



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Fikse kolonne
Produktserie	Uten speil
Produktkompatibilitet	XUSL.E...16 to XUSL.E...61 with 2 beams
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 4 Lysgitteret type 2

Komplementær

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C -30...70 °C
Sammensetning	1 x cable gland(s), Pg 11
Column height	1000 mm
Beskyttelses høyde	610 mm
Vekt	3,7 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,3 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	109 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------