



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Utstyr for montasje av kabel
Tilbehør / type del	Connector
Elektrisk tilkobling	Straight female connector M18, 4 pins
Collar material	Plast
Status LED	Uten
Kabel tilkobling	Screw terminal / kabelstørrelse <1,5 mm ² / klemmekapasitet 5...8 mm

Komplementær

Type nippel	Pg 9
Montering av kabelklemme	Skru på
[Ue] merkespenning	250 V AC
[In] merkestrøm	16 A
Kapslingsmateriale	Plast
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Contact resistance	10000 μOhm
Vekt	0,035 kg

Miljø

IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	4,3 cm
Forpakning 1 lengde	8,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	2,836 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------